

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ειδικής κατασκευής



Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

- Δοχείο λαδιού: 25x25x40cm
- Ματάκι ελέγχου ,ελαιοδείκτης και τάπα πλήρωσης λαδιού
- Υδραυλική αντλία Gr1 - 4.2lt
- Μοτέρ τριφασικό 2HP
- Σετ σύνδεσης αντλίας με μοτέρ Gr1- 2HP
- Ηλεκτροβαλβίδα διπλή NG 6 με πηνία 12V DC



- Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορούν να διαφοροποιηθούν σύμφωνα με την κατασκευή σας.

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΟΚΙΜΑΣΤΗΡΙΟΥ





ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥΣ



Η τροχήλατη ηλεκτροϋδραυλική μονάδα M.L.A. αποτελείται από δύο υδραυλικούς κυλίνδρους κατάλληλης αντοχής και ανυψωτικής ικανότητας του ανακλινόμενου ιστού με βαλβίδες φρένου (κλειδώματος), δοχείο λαδιού, έναν τριφασικό ηλεκτροκινητήρα 2HP, χειριστήριο με ένα λεβιέ και ρυθμιστή πίεσης και μανόμετρο.

□ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Η ηλεκτροϋδραυλική μονάδα M.L.A. είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με τη διεθνή Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και τα αντίστοιχα πρότυπα. Το μηχάνημα φέρει σήμανση **CE** και 24μηνια Εγγύηση Καλής Λειτουργίας. Ο κατασκευαστής είναι πιστοποιημένος με πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2015

ΗΛΕΚΤΡΟΪΔΡΑΥΛΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΛΑΔΙΟΥ



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Μοτέρ Μονοφασικό
- Διακόπτης ON-OFF
- Ελαστικός σωλήνας πίεσης με ταχυσύνδεσμο για τη σύνδεση με το τρακτέρ